

CUPRA León 5puertas - Motores de gasolina



	1.5 eTSI 150 CV DSG-7 (mHEV)	2.0 TSI 245 CV DSG-7	2.0 TSI 300 CV DSG-7
MOTOR			
Tipo	4 cilindros / 16 válvulas		
Cilindrada (cc)	1.498	1984	
Díámetro por carrera (mm)	74,5 / 85,9	82,5 / 92,8	
Ratio de compresión	10,5:1	9,6:1	9,3:1
Potencia máxima (CV / kW / rpm)	150 / 110 / 5.000 - 6.000	245 / 180 / 5.000 - 6.500	300 / 221 / 5.300-6.500
Par motor máximo (Nm/rpm)	250 / 1.500 - 3.500	370 / 1.600 - 4.300	400 / 2.000-5.200
Alimentación	TSI		
Encendido	Electrónico		
Combustible	ROZ 95		ROZ 98
Alternador (A)	140		
Batería (Ah/A)	59-68-70 / 320-380-420	68-70 / 380-420	
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	214	250	250
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,7	6,4	5,7
CONSUMOS			
Combinado WLTP (l/100km)	5,6 - 6,3	7,0 - 7,6	7,4 - 7,9
EMISIONES			
CO2 Combinado WLTP (g/km)	127 - 144	162 - 172	168 - 179
TRANSMISION			
Caja de cambios	Automática DSG-7	Automática DSG-7	Automática DSG-7
Ratios	I	II	III
	II	III	IV
	III	IV	V
	IV	V	VI
	V	VI	VII
	VI	VII	R
Grupo 1 ratio	—	—	—
Grupo 2 ratio	—	—	—
CHASIS			
Suspensión delantera	Independiente de tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional)	Independiente de tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos adaptativos -DCC-	
Suspensión trasera	Multibrazo independiente, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional)	Multibrazo independiente, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos adaptativos -DCC-	
Dirección, tipo	Cremallera servoasistida electrónicamente - Dirección progresiva		
Díámetro giro entre ruedas (m)	10,5		
Díámetro giro entre paredes (m)	11,2		
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno		
Discos de frenos delanteros / traseros	Discos ventilados delanteros y traseros	Discos ventilados delanteros y traseros (Brembo: delanteros ventilados y perforados)	
Frenos delanteros (mm)	288 x 25 (con DCC: 306 x 26)	340 x 30 (Brembo: 370x32)	
Frenos traseros (mm)	272 x 10	310 x 22	
RUEDAS			
Llantas	46 cm (18") - 48 cm (19")		
Neumáticos	225 / 40 R18 - 235 / 35 R19		
CARROCERÍA			
Tipo	5 puertas		
Longitud / anchura / altura (mm)	4.398 / 1.799 / 1.442		
Batalla (mm)	2.689	2.683	
Vía delantera / trasera (mm)	1.550 / 1.520	1.554 / 1.520	
Capacidad maletero (l)	380		
Capacidad depósito (l)	45	50	
PESOS			
Peso en orden de marcha (kg)	1.395	1.496	1.505
Peso máximo admisible (kg)	1.880	1.970	1.970

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CUPRA León 5puertas e-HYBRID (PHEV)



	1.4 e-HYBRID 204 CV DSG-6	1.4 e-HYBRID 245 CV DSG-6
MOTOR - SISTEMA CONJUNTO		
Potencia máxima (CV/kW)	204 / 150	245 / 180
Par máximo (Nm)	350	400
MOTOR GASOLINA		
Tipo	4 cilindros / 16 válvulas	
Cilindrada (cc)	1.395	
Diámetro por carrera (mm)	74,5 x 80	
Ratio de compresión	10:1	
Potencia máxima (CV / kW / rpm)	150 / 110 / 5000-6000	
Par motor máximo (Nm/rpm)	250 / 1550-3500	
Alimentación	Inyección directa	
Encendido	Electrónico	
Atmosférico / Turbo	Turbo	
Combustible	ROZ 95	
Alternador (A)	-	
Batería (Ah/A)	59 / 320	
MOTOR ELÉCTRICO		
Potencia máxima (CV/kW)	115 / 85	
Par máximo (Nm)	330	
BATERÍA Y RECARGA		
Tipo de batería	Li-ion	
Capacidad de batería (kWh)	13	
Tiempo de carga AC 2,3 kW 0-100%	5 h	
Tiempo de carga AC 3,6 kW 0-100%	3 h 33 min	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	220	225
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,5	6,7
CONSUMOS modo combinado		
Combinado WLTP (l/100km)	1,0 - 1,3	1,2 - 1,3
CONSUMOS modo eléctrico		
Combinado WLTP (kWh/100km)	14,7 - 15,5	15,1 / 15,9
Autonomía WLTP (km)	58 - 62	55 - 60
EMISIONES		
CO2 Combinado WLTP (g/km CO2)	24 - 27	28 - 30
CHASIS		
Suspensión delantera	Independiente de tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional)	
Suspensión trasera	Independiente de eje multibrzo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional)	
Dirección, tipo	Cremallera servoasistida electrónicamente	
Diámetro giro entre ruedas (m)	10,5	
Diámetro giro entre paredes (m)	11,2	
Frenos, tipo	Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno electrónico	
Discos de frenos delanteros / traseros	Discos ventilados delanteros y traseros (Brema opcional: delanteros perforados)	
Frenos delanteros (mm)	312 x 25	340 x 30
Frenos traseros (mm)	272 x 10	310 x 22
RUEDAS		
Llantas	46 cm (18")	48 cm (19")
Neumáticos	225 / 40 R18	235 / 35 R19
CARROCERÍA		
Tipo	5 puertas	
Longitud / anchura / altura (mm)	4398 / 1799 / 1467	
Batalla (mm)	2682	
Via delantera / trasera (mm)	1538 / 1508	
Capacidad maletero (l)	270	
Capacidad depósito (l)	40	
PESOS		
Peso en orden de marcha (Kg)	1638	1660
Peso máximo admisible (Kg)	2070	2070